Getinge HS33

GETINGE GROUP

Gőzsterilizáló berendezés

A Sterilizátorok új generációja

A Getinge HS33 sterilizáló az egyik új típus a Getinge-től. Érthető és korszerű sterilizálót ismerhet meg a jellegzetes érintőképernyős panelen, egyszerűen nyomon követhető a sterilizálás folyamata. Sterilizátorok, amelyek tovább tökéletesítik a hatékonyságot. Mind a gondolat-átvitelük, mind a rendkívül nagy teljesítményük és a kiváló eredményük mellett mindig elvárható a felhasználóbarát kialakítás, ami könnyebbé teszi a működést, mint valaha.

Ergonómikus és felhasználóbarát

Az érintőképernyős panelek világos és intuitív kezelőfelülete csak egyike annak a sok példának, hogy miként biztosítja a Getinge sterilizátorok könnyebb működtetését és ergonómiáját. További információ az érintőképernyőkről a 4. oldalon.

Nagyon gyors folyamatok - kiváló hatékonyság

A Getinge HS33 rendelkezik a leggyorsabb sterilizációs ciklus idővel a piacon, és nagy terhelési kapacitással, ami kiváló termelési hatékonyságot biztosít.

Egy előre beállított szabványos eljárás, négy vákuumos impulzussal, 4 perces sterilizálással és a szárítás utáni vákuummal összesen kevesebb mint 30 percet vesz igénybe.

GETINGE
00:00

Nagy sebességű sterilizálás kiváló kapacitás és hatékonyság

A titok a Getinge nagy teljesítménye mögött a sterilizáló egyedülálló szerkezete, és a rövid hatékony ciklusok.

Getinge színes érintőképernyő
A Getinge HS33 a legújabb érintőképernyővel van felszerelve 8,5 "színes érintőképernyő az optimális, felhasználóbarát vezérlés.

Egyedülálló költségmegtakarítás

• Az elemek gyakorlatilag korlátlan élettartammal rendelkeznek, hiszen soha nem érintkeznek vízzel.

• A teljes tápegység kevesebb, mint 6 kW, ebből a gőzfejlesztő csak 3,6 kW fogyasztású.

A legtöbb esetben Getinge HS33 közvetlenül csatlakoztatható a meglévő elektromos készülékekhez.

• Az egyedülálló konstrukció lehetővé teszi a nagyon rövid ciklusidőket.

• Nagyon kevés alkatrész - abszolút minimumra csökkenti a karbantartást

• Nem áll nyomás alatt a gőzfejlesztő készenléti üzemmódban.

Eco-rendszer

A sterilizáló szabványos vízelvezetéssel rendelkezik a vízfogyasztás csökkentésére. Az összes a vízfogyasztás egy szabványos programhoz csak kb 60 liter.

Opcionális egyedülálló víztakarékos modul (VWW*)
Ezenkívül a sterilizáló felszerelhető az egyedülálló víztakarékos modullal, amellyel megtakarítható a vízfogyasztás 80% és 95%-a

A becsült fogyasztás folyamatonként 3 és12 liter, a sterilizátorterheléstől függően. Ezzel nem csak a környezet védelméhez járulnak hozzá, hanem a működési költségeik is alacsonyabbak lesznek.
*VWW - vákuum víz nélkül

Légkompresszor

Ha nem rendelkezik sűrített levegővel, választhat integrált csendes és olajmentes kompresszort.

A Getinge HS33 két különböző méretű kamra változatban kapható: HS33 egy STU kamra kapacitással (320 x 620 x 320 mm méretű kamra) és egy 1,5 STU kamra kapacitással (kamra 320 x 971 x 320 mm méretű) HS33 +.

Minimális szerviz

A sterilizálót kevés komponenssel tervezték és Getinge szoftverrel szerelték fel, így a szerviz és a karbantartás nagyon egyszerű. A rendszer részét képezik a külső független hőmérséklet- és nyomásérzékelők csatlakoztatását az érvényesítéshez, valamint a PC-hez való csatlakozások.

Könnyen kezelhető

A Getinge HS33 nagyon egyszerű működtetni.

Zárja be az ajtót és nyomja meg a start gombot.

Számos tartozék, egyszerű kezelés és jó munkakörnyezet.

A Getinge HS33 kapható kétajtós kivitel, manuális vagy automata ajtónyitás / zárás.

(A kétajtós változat csak automatikus.)

Dokumentálható folyamatok

A Getinge HS33 fel van szerelve beépített nyomtatóval független nyomás és hőmérsékletérzékelővel.
A sterilizáló USB tárolóval is kiegészíthető.
A HS33 is csatlakoztatható T-DOC*-hoz.

*T-DOC, Getinge nyomonkövető és adat kezelő rendszere, amely integrálja az összes mosó-fertőtlenítőt és sterilizálót.

Technikai adatok

Installációs adatok

Víz	
Vízminőség	Részecske-mentes, Max 4dH
Nyomás min.	Min 3 bar
Fogyasztás	50-60 liter/folyamat
Fogyasztás VWW	3-12 liter/folyamat
Csatlakozás	1/2”
Központi ionmentesített víz vagy ozmózisos víz	
Vízminőség	Max 30 µS/cm
Fogyasztás	0.5-3 liter/folyamat
Az ozmózis rendszert beépíthetjük a sterilizálóba	
Sűrített levegő (csak az automatikus ajtókhoz)	
A sűrített levegő modul beépíthető a sterilizátorba	
Szükséges minőség	Szárított, szűrt 5 micronig
Nyomás	4–5 bar
Csatorna	
Csatlakozás	1 1/4”
Maximális leeresztés	10 L/min
Elektromos	
Fogyasztás	Max 6 kW
Építési anyag	
Burkolat	Rozsdamentes acél 304
Nyomástartó edény	Rozsdamentes acél 316 Ti
Nyomástartó edény (egy- vagy kétajtós kivitel)	
Méretek HS33	620 x 320 x 320 mm
Kapacitás HS33	63 L (1 STU)
Betöltés	
Műszerek, max	15 kg
Textilek, max	7.5 kg
Jóváhagyások / szabványok	
MDD 93/42 ECC, PED 97/23	
Méretek HS33	595 x 1575 x 880 mm